

Stencirkelsåg för våta snitt med gering upp till 45° och PRCDbrytare

CS 60 WET

Order number 374.016



Stencirkelsåg för våta snitt med gering upp till 45° och PRCDbrytare

- + Extra kraftig motor för stenkäpning och fogfräsning
- + Skärdjup mellan 0-60 mm, med styrskena upp till 54 mm. Vid gering mellan 0-44 mm, med styrskena upp till 38 mm
- + Vinkeljustering för geringsnitt mellan 0-45°
- + Indexmärkning för 0°/30°/45° för snabb inställning
- + Högkvalitativt gjutmagnesium i skyddskåpa och basplatta
- + Motorskydd av gummi förhindrar direkt intag av vattendimma
- + Vattentillförsel för effektiv kylning av diamantklingan
- + Snabbkoppling av mässing för 1/2"-vattenslang
- + Med variabelt varvtal
- + Perfekt för t ex vattenspår i fönsterbänkar eller trappsteg, fasadsten, Terrazzoplattor, i trädgårdens stenarbete, fogrenovering på golv
- + Spindellåsning

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	840 Watt
Varvtal, tomgång	6200 /min
Diamantkapskiva/hållare (inner)	170 / 22,2 mm
Skärdjup med styrskena	60 / 54 mm
Geringssnitt	0-45 °
Snittdjup vid gering	5-44 mm
Snittdjup vid gering med styrskena	0-38 mm
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	360 x 280 x 170 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning

1 diamantkapskiva med segmenterade tänder	347.515
1 nyckel för sågbladsbyte	359.343
1 parallellanslag	350.613
1 transportväska L-BOXX® 238	414.093
1 insats till transportväska	436.771