

Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal med PRCD brytare, 1150 W, 115 mm

LE 12-3 100 WET, PRCD

Order number 378.461



Tekniska fördelar

☒Max polerrondell Ø☒	115 mm
Varvtal, tomgång	1200-3700 /min
Upptagen effekt	1150 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Slanganslutning med snabbkoppling	2 m
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal med PRCD brytare, 1150 W, 115 mm

- + Kraftfull 1150 W motor
- + Mikroprocessor-Elektronik, konstant varvtal, mjukstart, överbelastningsskydd och varvvalsreglering
- + Högt vridmoment för maximal avverkning och optimal ytqualität
- + Pulverlackerad och lackade magnetpoler för lång livslängd, ett extra skydd mot slitage och aggressivt damm
- + Ergonomiskt grepp för enkel hantering och exakt manövrering
- + Bygelhandtag för säkert grepp, även vid arbete på vertikala ytor
- + Vattentillförsel- och styrsystemet ligger under maskinen vilket gör underhåll och exakt dosering lätt och stör inte arbetet. Ett fritt grepp tillhandahålls direkt ovanför stödrondell
- + 2 m specialslang vilket inte kräver några ytterligare säkerhetsanordningar. Ökar flexibiliteten, minskar vikten och förebygger risken för skador från slangklämmor
- + Snabbkoppling av mässing för ½"-vattenslang
- + Med variabelt varvtal
- + Spindellåsning
- + Maskinen finns också för 110 V

Standardutrustning

1 bygelhandtag	368.709
1 kardborrekabelfäste	364.169