

Bandsåg med svängbar sågram

SBG 4910

Order number 390.518



Bandsåg med svängbar sågram

- + 2 bandhastigheter: sågning av rör och profiler
- + Rekommenderad bandhastighet: Steg I: stål, rostfritt stål, aluminium. Steg II: Stålrör, rostfritt stål, aluminium
- + Kapning utan sågbord: Vid 90° raka snitt av runda- och fyrkantiga tvärsnitt: max 80 mm. Rektangulärt snitt: max 100 x 80 mm, på frihand 150 x 80 mm
- + Steg- och nyckellös inställning av snittvinkel 0-45°
- + Mycket enkel att frigöra för arbete på frihand
- + Sågbandsstyrning: kullagrad 3-punktsstyrning för stabilitet. Självkylande.
- + Spännanordning för mobilitet och enkel transport
- + Säkerhetsbrytare med återgångsspärr vid strömavbrott
- + Arbetar utan kylvätska
- + SBG eliminerar brandfara genom gnistfri kapning i metall

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	850 Watt
Avgiven effekt	445 Watt
Sågband, dimensioner	1335x13x0,65 mm
Bandhastighet	60 / 80 m/min
Max skärkapacitet, runda tvärsnitt vid 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max skärkapacitet, kvadratiska tvärsnitt vid 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max skärkapacitet, rektangulära tvärsnitt 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	640 x 310 x 390 mm
Sågarmens vikt	7,9 kg
Vikt (komplett enhet)	18,0 kg

Standardutrustning

1 parallellanslag	385.247
1 sågband av bimetal	1 st