

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Giraffen vägg- och takslipmaskin

GE 5 R + TB-L + SH

Order number 409.405



Giraffen vägg- och takslipmaskin

- + Elektronik: konstant varvtal, mjukstart och varvtalsreglering med justerhjul
- + En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande och ergonomiskt riktigt
- + Vridbart kantsegment gör att man enkelt kan bearbeta övergångarna mellan vägg och vägg och mellan vägg och tak
- + Kantsegmentets vridning sker utan att arbetet avbryts genom maskinens rörelse
- + Lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud
- + Pålitlig kraftöverföring, tack vare den flexibla drivaxeln från motorn till sliphuvudet med den i decennier etablerade "FLEX-tekniken". Med innovativ design av huvudet reduceras vikten på Giraffen till ett minimum. Detta underlättar handhavandet.
- + Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv.
- + Effektivt dammsug mellan borstkrans och slipplattan förhindrar igensättning av slipmedlet samt främjar dammfri arbetsmiljö
- + Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetsdammsugare med FLEX Clipsystem på styrröret
- + Bekväm användning genom ergonomiskt format styrrör av aluminium. Som tillval kan ett extra handtag (tillbehör) monteras
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
- + Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering och polering
- + Stora ytor och rumshöjder på upp till 3,40 m kan bearbetas med hjälp av GM 340
- + Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem. Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	500 Watt
Avgiven effekt	270 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1650 /min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktysaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning

1 stödrondell supersoft	399.418
1 clip-snabbspänring SH-FC 32	406.023
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering	406.708
1 Transportväska	408.867