

Betong- och ROT maskiner

LD 18-7 150 R

Art nr 417.807



- FV elektronik: konstant varvtal, mjukstart, överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- Pålitlig 1800 watt högpresterande motor med tillräckliga kraftreserver
- Effektivt dammsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
- Spindellåsning, försänkt i vinkelhuvudet att undvika oavsiktlig aktivering
- Med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt utformat bygelhandtag, för optimalt handhavande av maskinen
- Svängbart kantsegment på skyddskåpan gör att du når ända in till väggen. Reglerbar i höjd för anpassning till olika slipskålar för optimalt utsug
- Adapter för FLEX Clip -on system som standard tillbehör
- 150 mm diameter, perfekt för bearbetning vägg- och golvytor
- Slipskål som lämpar sig för slipning av betong, slipning av gammal betong, hård cement gips, ta bort utbuktningar och epoxi beläggningar och det sintrade lagret av betongelement. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segment struktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

Tekniska fördelar	LD 18-7 150 R,
Skivdiameter	150 mm
Varvtal, tomgång	7000 /min
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Verktygsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning

1 diamantslipskål, Black Magic Ø150 mm (304,738)

1 dammsugkåpa med borstkrans	419.176
1 bygelhandtag	1 st
3 kabelhållare	3x 252.188
1 sexkantsnyckel	102.229
1 spännmutter M 14	100.080
1 klonyckel	392.537
1 transportväska	329.908