

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Friexcenterroterande polermaskin. 710 W, 125/150 mm

XFE 7-15 150

Order number 418.080



Friexcenterroterande polermaskin. 710 W, 125/150 mm

- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Frigående enhet för holografri slutbehandling
- + 15 mm excenterslag
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämp-effekt ger perfekt slutresultat.
- + Motvikt för lugn gång
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling

Tekniska fördelar

Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Varvtal, tomgång	1500-4500 /min
Tomgångsslagtal	3000-9000 /min
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	370 x 40 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning

1 stödrondell, 125 Ø	487.953
1 stödrondell, 150 Ø	487.988