

Satineringsmaskin TRINOXFLEX

BSE 14-3 100

Order number 433.411



Satineringsmaskin TRINOXFLEX

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte mellan polering och rörbandslipning
- + Steglöst justerbar satineringsställsats tillåter arbete tätt intill kanten, även lämplig för smala rullar, inkl parallellanslag
- + Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metalledamm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Justerbart sprängskydd för slipverktyg max \varnothing 125 mm
- + Spindellåsning
- + För optimal bearbetning av olika material, satinerings, texturerings, polerings, borstning, avjämnings, avrostnings och gradnings av stål och rostfria ytor

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Max verktygdiameter	125 mm
Verktögsbredd	100 mm
Verktögsaxel	19 mm
Varvtal, tomgång	1000-3500 /min
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning

1 sliptillsats för satinerings BS 100	433.462
---------------------------------------	---------