

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set

BRE 14-3 125 Set

Order number 433.446



Tekniska fördelar

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Bandhastighet	3,5-10 m/sek
Banddimensioner	760 x 40 mm
Rör max Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1000-3500 /min
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	520 x 160 x 220 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning

1 sliptillsats för rörbandslipning BR 125	433.470
1 slippolerband S 600	326.917
1 Kardborrepolerband S 1500	326.933
1 slipband MESHFLEX A 240	1 st av 326.879
1 slipband MESHFLEX A 400	1 st av 326.852
5 slipband CORUFLEX P 80	5 st. 326.739
5 slipband CORUFLEX P 120	5 st. 326.755
5 slipband CORUFLEX P 240	5 st. 434.914
1 transportväska L-BOXX® 238	414.093
1 insats till transportväska	433.918

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte mellan polering och rörbandslipning
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Snabbt och enkelt bandbyte utan verktyg
- + Bandstorlek: 760 x 40 mm
- + Högkvalitativ fjädermonterad sliparm av lättmetall med 2 länkrullar. För optimal rörbandslipning av rör max 270°.
- + Spindellåsning