

## Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H

### VCE 44 H AC-Kit

Order number 446.025



#### Tekniska fördelar

Upptagen effekt P. max.	1200 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm <sup>2</sup>
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Kabellängd	7,5 m
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 650 mm
Vikt	17,6 kg

#### Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H

- + Adapterplatta för L-BOXX® och Tanos Systainrar på toppen av dammsugaren
- + Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- + Konstant hög sugeffekt med automatisk filterrengöring
- + Flatvecksfilter med teflonbelagning/nanobelagning medger ett optimalt utnyttjande av behållarvolymen
- + Med permanent uttag och elektronisk automatisk on/off knapp
- + En flodessensorteknik övervakar flodet och avger en ljus- och ljudsignal för att indikera en eventuell minskning under den lagstadgade minimivärdet på  $\leq 20$  m/s
- + Ljus- och ljudsignal för övervakning av HEPA-filtret
- + Flodesomkopplaren minimerar risken för ett vakuumsug på ytan under slipning
- + Sugomkopplare för enkel justering till optimal flödes hastighet
- + Vatsugning med elektronisk vatskeövervakning
- + Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarlangan
- + Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
- + Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
- + Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
- + Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot inträngning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
- + Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
- + Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
- + Med 4 gummistoppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhållare
- + Godkänd för dammklass H. Passar allt damm med TLV-värdet  $< 0,1$  mg/m<sup>3</sup> med tillägg för asbest provning genom TRGS 519
- + Lämplig för torrt, icke brännbart damm som är skadliga för hälsan samt cancerframkallande ämnen inkl asbest
- + Perfekt för t ex att ta bort mögel, återställa tak och väggar isolerade med mineralull. Slipdamm från trätytor som har impregnerats med farliga träskyddsmedel, målade ytor med färg som innehåller ämnen t ex bly, nickel, kadmium, krom, zinkkromat etc.

#### Standardutrustning

Antistatisk sugslang $\varnothing$ 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® hållare	445.169
1 flatvecksfilter PES L/M/H	445.118
1 filterenhet klass H/HEPA 13	445.126
1 säkerhetsavfallspåse	1 st av 445.096
1 adapter $\varnothing$ 25-32 mm, antistatisk	445.029
Slangklämma	2 st
1 städset	445.053