

Friexcenterroterande polermaskin för små ytor. 700 W, 75 mm

XFE 7-12 80

Order number 447.129



Friexcenterroterande polermaskin för små ytor. 700 W, 75 mm

- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
- + 12 mm excenterslag
- + Med specialpolstrad stödrondell \varnothing 75 mm. Diameterförminskning och dämp-effekt ger perfekt slutresultat.
- + Motvikt för lugn gång
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + Särskilt lämplig för små ytor och för svåra former. Idealisk som komplement till större polermaskin

Tekniska fördelar

☒Max polerrondell \varnothing	80 mm
Max stödrondell \varnothing	75 mm
Slag	12 mm
Varvtal, tomgång	1800-5500 /min
Tomgångsslagtal	3600-10800 /min
Upptagen effekt	700 Watt
Avgiven effekt	425 Watt
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	320 x 58 x 120 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning

1 stödrondell, 75 \varnothing	454.141
---------------------------------	---------