

Satineringsmaskin TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

Order number 453.404



Satineringsmaskin TRINOXFLEX

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte av systemanslutningar för satinerings-, rörbandslipning, filning
- + Satineringsstillsats gör det möjligt att arbeta nära kanten med smala rullar, inkl. parallellanslag
- + Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Justerbart sprängskydd för slipverktyg max \varnothing 125 mm
- + Spindellåsning
- + För optimal bearbetning av olika material, satinerings-, texturerings-, polerings-, borstnings-, avjämnings-, avrostnings- och gradnings- av stål och rostfria ytor

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	425 Watt
Max verktygdiameter	125 mm
Verktygsbredd	50 mm
Verktygsaxel	19 mm
Varvtal, tomgång	1400-4000 /min
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning

1 sliptillsats för satinerings BS 50	459.577
1 sexkantsnyckel SW 14	102.229