

Rörbandslip- och bandfil TRINOXFLEX i set

BRE 8-4 INOX Set

Order number 453.463



Rörbandslip- och bandfil TRINOXFLEX i set

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte av systemanslutningar för satinering, rörbandslipning, filning
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Snabbt och enkelt bandbyte utan verktyg
- + Bandstorlek: 533 x 4 - 30 mm
- + Högkvalitativ fjädermonterad sliparm av lättmetall med 2 länkrullar. För optimal rörbandslipning av rör max 270°.
- + Spindellåsning

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	425 Watt
Bandhastighet	3-8 m/sek
Banddimensioner	533 x 4 / 9 / 30 mm
Rör max Ø	50 mm
Varvtal, tomgång	1400-4000 /min
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning

1 sliptillsats för rörband BR 50, utan slipbandset	459.585
1 sliptillsats bandfil BF 140, utan slipbandset	459.593
1 Rullsets BR 30 Set	459.607
2 slipband ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm	2 st av 303.615
2 slipband ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm	2 st av 303.623
2 slipband ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm	2 st av 257.105
2 slipband ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm	2 st av 257.102
2 slipband ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm	2 st av 255.328
2 slipband ZIRCOFLEX, P 120, 30 mm	2 st av 255.329
1 slipband MESHFLEX A 240, 9 mm	1 st av 318.663

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 slipband MESHFLEX A 240, 30 mm

1 slipband MESHFLEX A 240, 30 mm	1 st av 318.647
1 sidohandtag	194.034
1 sexkantsnyckel SW 14	102.229
1 sexkantsnyckel SW 5	115.460
1 sexkantsnyckel SW 6	104.167
1 transportväska L-BOXX® 136	414.085
1 insats till transportväska	457.337