

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Order number 461.237



Tekniska fördelar

☑Max polerrondell Ø☑	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Varvtal, tomgång	2300-3800 /min
Tomgångsslagtal	4600-7600 /min
Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Storlek (LxBxH)	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
- + 15 mm excenterslag
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämpning ger perfekt slutresultat.
- + Motvikt för lugn gång
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier

Standardutrustning

1 stödrondell, 125 Ø	487.953
1 stödrondell, 150 Ø	487.988
1 polersvamp PS-0 160	434.329
1 polersvamp PS-R 160	434.361
1 polish P03/06-LDX 250 ml	443.298
1 försegling W02/04 250 ml	443.301
1 mikrofiber polerduk MW-C	317.098
2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 laddare CA 10.8/18.0	417.882
1 transportväska L-BOXX® 238	414.093
1 insats till transportväska	459.526