

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass M

VCE 44 M AC-Set

Order number 465.704



Tekniska fördelar

Upptagen effekt P. max.	1200 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Kabellängd	7,5 m
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 650 mm
Vikt	16,7 kg

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass M

- + Adapterplatta för L-BOXX® och Tanos Systainrar på toppen av dammsugaren
- + Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- + Konstant hög sugeffekt med automatisk filterrengöring
- + Flatvecksfilter med teflonbeläggning/nanobeläggning medger ett optimalt utnyttjande av behållarvolymen
- + Med permanent uttag och elektronisk automatisk on/off knapp
- + En flodessensorteknik övervakar flodet och avger en ljus- och ljudsignal för att indikera en eventuell minskning under den lagstadgade minimivardet på ≤ 20 m/s
- + Flodesomkopplaren minimerar risken för ett vakuumsug på ytan under slipning
- + Sugomkopplare för enkel justering till optimal flödes hastighet
- + Vatsugning med elektronisk vatskeövervakning
- + Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarlangan
- + Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
- + Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
- + Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
- + Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot inträngning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
- + Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
- + Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
- + Med 4 gummistoppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhållare
- + Rekommendation: använder du filtersäck koppla AV automatiska filterrengöringssystemet. Använder du avfallspåse sätter du PÅ det automatiska filterrengöringssystemet
- + Godkänd för dammklass M. AGW maximalt genomslappsgrad $\geq 0,1\%$, speciellt för hälsofarliga material

Standardutrustning

Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® hållare	445.169
1 flatvecksfilter PES L/M/H	445.118
1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M	1 st av 502.227
1 dammsugarpåse, papper	1 st av 445.061
1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk	445.029
Slangklämma	2 st
1 städset	445.053