

Batteridriven vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart huvudsysteem 18,0 V

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Order number 504.041



Batteridriven vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart huvudsysteem 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Elektronik: Varvtalsval med justerhjul, överbelastningskydd, återgångsspärr vid strömavbrott och temperaturskydd
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande och ergonomiskt riktigt
- + Utrustad med det innovativa utbytbara sliphuvudet som enkelt fästs eller tas bort med ett klick
- + Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment. Detta möjliggör slipning av ytövergångar från vägg till vägg och från vägg till tak. Huvudets vridning följer maskinens rörelse, utan avbrott i arbetet.
- + Lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud
- + Pålitlig kraftöverföring, tack vare den flexibla drivaxeln från motorn till sliphuvudet med den i decennier etablerade "FLEX-tekniken". Med innovativ design av huvudet reduceras vikten på Giraffen till ett minimum. Detta underlättar handhavandet.
- + Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv.
- + Effektivt dammsug mellan borstkrans och slipplattan förhindrar igensättning av slipmedlet samt främjar dammfri arbetsmiljö
- + Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetsdammsugare med FLEX Clipsystem på styrröret
- + Dammskyddad strömbrytare
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier

Tekniska fördelar

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Varvtal, tomgång	1130-1730 /min
Tomgångslagtal (MH-T)	3900-5850 /min
Tomgångslagtal (MH-X)	3200-4700 /min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktysaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Längd	1440 mm
Vikt utan batteri/huvud	2,8 kg

Standardutrustning

1 segment sliphuvud MH-R	457.183
1 clip-snabbspänning SH-FC 32	406.023
2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 laddare CA 10.8/18.0	417.882
1 Transportväska	408.867