

## Batteridreven basmotor TRINOXFLEX 18,0 V

### BME 18.0-EC/5.0 Set

Order number 504.505



#### Tekniska fördelar

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max verktygdiameter	125 mm
Verktygsbredd	50 mm
Verktygsaxel	Snabbkoppling
Varvtal, tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Vikt utan batteri	1,7 kg

#### Standardutrustning

2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 laddare CA 10.8/18.0	417.882
1 transportväska L-BOXX® 238	414.093
1 väskinsats TKE BF140, BR50, BS50, LK152	502.812
1 insats till transportväska	502.804

#### Batteridreven basmotor TRINOXFLEX 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för att möjliggöra verktygsfria byten av de fyra systemfästena för satiner och rörbandsslip, för slipning med bandfil eller kälsvets.
- + Verktygsfritt byte av fästena med ett patenterat snabbytessystem
- + Perfekt dammskydd tack vare avtagbart metallskyddsgaller
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Spindellåsning
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier