

LÄTTVISKÖSA MATERIAL

Färg, lack, lasyr, silikatfärg, primer, blymönja, tapetklister, putsbruk m m.



LÄTT- OCH MEDELVISKÖSA MATERIAL

Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel m m.



TUNGA OCH TRÖGFLYTANDE MATERIAL

Murbruk, betong, gips lim, epoxi, filler, bitumen, m m.



Vilket material?

Hur mycket ska blandas?

VÄLJ!

15 kg	25 kg	50 kg
Ø 100	Ø 120	Ø 140
MP1903LF-H HEX-fäste 10 mm	MP0106LF-I M14 utvändig/hane	MP0901-I M14 utvändig/hane
	MP0106LF M14 invändig/hona	

15 kg	25 kg	50 kg
Ø 100	Ø 120	Ø 150
MP1903LF-H HEX-fäste 10 mm	MP2002120 HEX-fäste 10 mm	MP201150-I M14 utvändig/hane
MP1903RS-H HEX-fäste 10 mm	MP0107LF-I M14 utvändig/hane	MP0107LF M14 invändig/hona
MP1904RS-H HEX-fäste 10 mm	MP0106RS-I M14 utvändig/hane	MP0106RS M14 invändig/hona
MP1904RS-H HEX-fäste 10 mm	MP0108RS-I M14 utvändig/hane	

15 kg	25 kg	50 kg
Ø 100	Ø 120	Ø 140
MP1903RS-H HEX-fäste 10 mm	MP1104-I M14 utvändig/hane	MP0107RS-I M14 utvändig/hane
	MP1104 M14 invändig/hona	
MP1904RS-H HEX-fäste 10 mm		MP0108RS-I M14 utvändig/hane
	MP0106RS-I M14 utvändig/hane	
	MP0106RS M14 invändig/hona	

BLANDARVISP INFO

Kraftig premium kvalitet. M 14-fäste.
Längd: 600 mm.
MP 201150-1 = längd: 750 mm.

RS höger-
varv/uppström

LF vänster-
varv/nedström

NEUTRAL
roterar
netralt



ADAPTER/FÖRLÄNGARE

Har olika fästen? Inga problem – använd adapter.
Är du lång – förläng vispen så undviker du felbelastning.
Mycket kraftig kvalitet med M14-fäste i båda ändar.

Kort modell

50 mm. M14 olika varianter. (ej bild)

M14 ut/ut
OM140M1450

M14 in/in
iM14iM1450

M14 ut/in
OM14iM1450

Lång modell

Olika längder. M14 invändig/utvändig. (bilden)

100 mm
EM1410045

200 mm
EM1420045

300 mm
EM1430045

400 mm
EM1440045

