

etab 5525, Byggfolietejp flexibel

Innehavare/Utfärdat för

Eurocol Tape AB

Södra Vallgatan 7, 265 22 Åstorp, Sverige

Produktbeskrivning

etab 5525 Byggfolietejp är en enkelhäftande tejp, i färgerna grön och vit. Består av nätförstärkt LD-polyeten, med åldringsbeständigt akrylhäftämne.

Avsedd användning

Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar. Produkten har även verifierats för åldersbeständighet och kompatibilitet mot: Cembrit Windstopper, ETEX Windpanel WR, Gyproc Glasroc GXU V PL R9, Gyproc Vindsskyddsskiva GU9, Kingspan Isolerskiva, Knauf Weatherboard 2.0, Magnaboard Gröning Board, Norgips Weatherboard 2.0, vindskydd Paroc XMW065, Aluminium, Fönsterfärg; Alkyd, Galvat stål, Lackad plåt, PVC.

Handelsnamn

etab 5525

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Fukt, Allmänt
Fukt, Lufttäthet

6:51 första meningen
6:531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning etab 5525, daterad 2024-07-01

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1274406 daterad 2024-07-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod: 600

Typgodkännande SC1789-12 | 2024-07-11
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1274406

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på varje transportförpackning och omfattar:

Innehavare	Eurocol Tape AB
Fabriksbeteckning	600
Produktens typbeteckning	etab 5525 Byggfolietejp, flexibel
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC1789-12
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 3F000085 och 6F020238A 6F010302, 111244A, 111244B, 8F030727A, 9P01764 samt 1254139 från RISE.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten för etab 5525, mot underlag av luft- och ångspärr (byggfolie), bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Åldringsbeständigheten för etab 5525 mot följande underlag: Cembrit Windstopper, ETEX Windpanel WR, Gyproc Glasroc GXU V PL R9, Gyproc Vindsskyddsskiva GU9, Kingspan Isolerskiva, Knauf Weatherboard 2.0, Magnaboard Gröning Board, Norgips Weatherboard 2.0, vindskydd Paroc XMW065, Aluminium, Fönsterfärg; Alkyd, Galvat stål, Lackad plåt, PVC, bedöms vara minst 25 år.

Vidhäftningsförmågan (användning utomhus) mot dessa material samt mot vindskydd Paroc XMW065, bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normal nederbörd under en period på upp till 6 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-13.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander